

View online: <https://www.luftbude.es/accesorios/suedwind/suedwind-presostato-de-depresion-para-aparatos-de-combustion-dependientes-del-aire-ambiente-manguera-de-5-m-lb10500.1/>

Südwind Unterdruckwächter für raumluftabhängige Feuerstätten

Sicherer Schutz vor Abgasrückstau durch zuverlässige Differenzdrucküberwachung



Item no.	LB10500.1
Manufacturer no.	SW10039.2
EAN	606707306461
Manufacturer	Südwind

527,72 €

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation
(2 oct 2026), subject to change

Description

Südwind Presostato - Seguridad para estufas y ventilación

Máxima seguridad para su hogar: El presostato Südwind protege de forma fiable su estufa de funcionamiento con toma de aire del local.

El presostato Südwind es un sistema de seguridad indispensable para todas las estufas de funcionamiento con toma de aire del local que se utilizan junto con un sistema de ventilación. Supervisa continuamente la presión diferencial entre la sala de instalación y el conducto de humos y garantiza que sus chimeneas, estufas o calderas de gas solo puedan funcionar de forma segura con una presión de extracción suficiente. Esto evita eficazmente el peligroso retroceso de gases de combustión como el monóxido de carbono en su espacio habitable y garantiza la máxima seguridad de funcionamiento.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Kit completo:** Incluye todos los componentes necesarios para una instalación rápida y sencilla.
- **Carcasa robusta de plástico:** Ofrece una protección óptima y garantiza una larga vida útil del dispositivo.
- **Manguera de sensor flexible de 5 m:** Permite una colocación versátil y sencilla del presostato.
- **Mayor seguridad:** Protege de forma fiable contra la salida de gases de combustión peligrosos en su hogar.

Control preciso de la presión

El presostato mide permanentemente la presión diferencial en la sala de instalación y en el conducto de humos. Este control preciso es esencial para garantizar siempre una evacuación segura de los gases de combustión.

Garantiza que su estufa solo pueda funcionar cuando las condiciones para una evacuación segura de los humos se cumplan, especialmente cuando se utilizan simultáneamente sistemas de extracción de aire.

Desconexión de seguridad automática

En caso de presión de extracción insuficiente o de una presión excesiva inminente, el sistema desconecta automáticamente el sistema de ventilación o la estufa conectados. Este es un mecanismo crucial para prevenir la propagación del monóxido de carbono.

Protege de forma fiable su salud y la de su familia al prevenir situaciones potencialmente mortales debido al retroceso de gases de combustión.

Fácil integración

El dispositivo está especialmente diseñado para ser compatible con una amplia gama de estufas de funcionamiento con toma de aire del local. La instalación es sencilla y el sistema se integra perfectamente en los sistemas de calefacción y ventilación existentes.

Permite el uso seguro de espacios de vida modernos y bien aislados, donde el funcionamiento de los sistemas de extracción de aire a menudo puede provocar una presión negativa que podría afectar el funcionamiento de las estufas.

Especificaciones técnicas

Dimensión	Valor	Nota
Ancho	16 cm	Diseño compacto para una fácil integración
Altura	8 cm	Perfil bajo para un montaje discreto
Profundidad	4 cm	Profundidad mínima para una colocación flexible

Áreas de aplicación y escenarios de uso

El presostato Südwind es la solución de seguridad ideal para todos los hogares y establecimientos comerciales que utilizan estufas de funcionamiento con toma de aire del local, como estufas de leña, estufas de pellets, calderas de gas o estufas de azulejos.

Su uso es especialmente indispensable en combinación con sistemas de extracción de aire de alta potencia, como campanas extractoras con modo de extracción, secadoras con salida de aire o sistemas de ventilación centralizados que puedan crear una presión negativa en la habitación. Garantiza que su estufa solo funcione de forma segura cuando no haya riesgo de retroceso de gases de combustión.

Fabricante y calidad

El presostato Südwind proviene de Südwind, un fabricante de renombre conocido por su tecnología de ventilación innovadora y de alta calidad. Con años de experiencia en la industria, Südwind representa productos que cumplen con los más altos estándares de calidad y están diseñados para una seguridad y durabilidad máximas. Confíe en la ingeniería alemana y benefíciense de un producto que supera sus expectativas de fiabilidad.

¡Proteja eficazmente su hogar y a su familia contra los peligros del retroceso de gases de combustión!

Invierta en el presostato Südwind y disfrute del calor de su estufa con la garantía de la máxima seguridad. Si tiene preguntas sobre la instalación o la compatibilidad, nuestro equipo de expertos estará encantado de ayudarle en cualquier momento.

Technical data

Eigenschaft	Wert	Einheit
Anschlussleistung	500	W
Leistungsaufnahme	< 2	W
Druckmessbereich	-50 bis +50	Pa
Genauigkeit	3	%
Netzspannung	230	V
Außenmaße	160x80x40	mm

Assembly instructions

Normalerweise wird der Unterdruckwächter in der Nähe der Abluftanlage oder des Lüftungssystems platziert, um den Unterdruck in einem Raum oder einer Gruppe von Räumen zu überwachen. In einigen Fällen kann er auch in Räumen installiert werden, in denen potenziell kontaminierte Luft vorhanden ist, beispielsweise in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Laboren. Der genaue Installationsort hängt von der spezifischen Anwendung und den spezifischen Anforderungen ab.

Downloads

- [Handbuch](#)
- [TÜV Zertifikat](#)
- [DIBt Zertifikat](#)