

View online: <https://www.luftbude.es/zentrale-lueftung/viessmann/vitovent-200-c-h11s-a200-izquierda-viessmann-z014599-lb10606.2/>

Viessmann Vitovent 200-C Lüftungsanlage 200 m³/h 95% WRG

Kompakte 30 cm Bauhöhe für effiziente Frischluft und Heizkostensparnis



Item no. LB10606.2

Manufacturer no. Z014599

Manufacturer Viessmann

2.036,81 €

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation
(1 oct 2026), subject to change

Description

Vitovent 200-C - Ventilación de confort con recuperación de calor eficiente

Disfrute de aire fresco en todo momento y ahorre en costos de calefacción con el Vitovent 200-C: para un clima de bienestar en su hogar.

El Vitovent 200-C es un sistema de ventilación centralizado para viviendas, diseñado para la ventilación y extracción de confort en superficies de hasta 120 m². Con una recuperación de calor de hasta el 95 %, reducirá eficazmente sus costos de calefacción y, al mismo tiempo, se beneficiará de una protección fiable contra la humedad y una calidad del aire interior constantemente alta. Su diseño compacto permite una instalación flexible, mientras que la filtración opcional de polen beneficia especialmente a las personas alérgicas.

Sus ventajas de un vistazo:

- **Recuperación de calor eficiente:** Ahorre en costos de calefacción recuperando hasta el 95 % del calor del aire de extracción.
- **Instalación flexible:** El dispositivo compacto con una altura de construcción de solo 30 cm es ideal para montaje en pared o techo en nichos o falsos techos.
- **Calidad de aire constante:** Gracias al caudal volumétrico constante y al control de balance, el flujo de aire se mantiene siempre estable para obtener aire fresco y filtrado.
- **Control inteligente:** Regulación rápida y sencilla de los flujos volumétricos a través del intuitivo panel de control.
- **Apto para alérgicos:** La filtración opcional de polen garantiza una reducción significativa de la carga de polvo y polen en su hogar.
- **Función de refrigeración en verano:** El bypass de verano integrado permite una refrigeración pasiva en días cálidos.
- **Ahorro de energía:** Motores de corriente continua de bajo consumo y un control inteligente de congelación minimizan el consumo de energía.

Recuperación de calor de alta eficiencia

El Vitovent 200-C está equipado con un intercambiador de calor de contracorriente que recupera hasta el 95 % de la energía térmica del aire de extracción.

Esto conduce a una reducción significativa de sus costos de calefacción y contribuye a la protección del medio ambiente, sin tener que renunciar al aire fresco.

Control inteligente del flujo volumétrico

El control de caudal volumétrico constante y el control de balance garantizan que el flujo de aire se mantenga constante independientemente de la presión estática.

Se beneficiará de un intercambio de aire continuo y equilibrado y de una calidad del aire interior constantemente alta en todas las habitaciones.

Manejo e instalación cómodos

El sistema permite una regulación rápida y sencilla de los flujos volumétricos a través de diferentes paneles de control y dispone de rieles de instalación integrados.

La instalación es sencilla y el control intuitivo garantiza la máxima comodidad de uso en el día a día, adaptada a sus necesidades.

Clima interior optimizado durante todo el año

El bypass de verano integrado permite una refrigeración pasiva en los meses más cálidos, mientras que un control inteligente de congelación minimiza el consumo de energía.

Disfrute de un clima interior agradable y saludable en cada estación, protegido contra la humedad y con la opción de filtración de polen.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor	Particularidad
Caudal de aire	hasta 200 m³/h	Caudal volumétrico constante y control de balance
Recuperación de calor	hasta 95 %	Intercambiador de calor de contracorriente de alta eficiencia
Superficie habitable ventilada	aprox. 60 a 120 m²	Ideal para apartamentos y casas unifamiliares
Motores	Motores de corriente continua de bajo consumo	Para un intercambio de aire continuo y energéticamente eficiente
Función de refrigeración	Bypass de verano pasivo	Integrado para temperaturas agradables en verano
Detección de congelación	Inteligente	Para minimizar el consumo de energía y proteger el dispositivo

Dimensión	Medida	Nota
Altura de construcción	30 cm	Especialmente plano para montaje en pared o techo

Componente	Propiedad	Función
Filtro	Filtro de aire exterior, filtro de aire de extracción, filtro de polen opcional	Para alta calidad del aire interior y alérgicos
Intercambiador de calor	Intercambiador de calor de contracorriente	Para una recuperación de calor eficiente

Componente	Propiedad	Función
Ventiladores	Ventilador centrífugo de corriente continua para suministro y extracción de aire	Silencioso y de bajo consumo energético
Instalación	Rieles de instalación integrados	Para un montaje rápido y sencillo
Protección contra la humedad	Fiable	Evita la formación de moho y garantiza un clima saludable
Accesorios opcionales	Distribuidor insonorizado, silenciadores de aire exterior y de descarga	Para un funcionamiento especialmente silencioso

Áreas de aplicación y escenarios de uso

El Vitovent 200-C está predestinado para su uso en apartamentos y casas unifamiliares con una superficie a ventilar de aproximadamente 60 a 120 m². Su diseño compacto lo convierte en la solución ideal para la adaptación en edificios existentes, donde puede instalarse ahorrando espacio en nichos o bajo falsos techos.

Es ideal para edificios de apartamentos o viviendas anexas para garantizar un suministro constante de aire fresco y, al mismo tiempo, ahorrar costos de energía, aumentando así el confort de vida de todos los residentes.

Fabricante y calidad

Como producto de Viessmann, el Vitovent 200-C representa una calidad y fiabilidad excepcionales. Contribuye de manera significativa al cumplimiento de las normativas nacionales de eficiencia energética de los edificios y garantiza un alto rendimiento a largo plazo y un clima interior saludable.

¡Invierta ahora en un clima interior saludable y ahorre en costos de calefacción con el Vitovent 200-C! Experimente la diferencia del aire fresco y filtrado de forma continua y benefíciese de la tecnología de ventilación más moderna. Si tiene alguna pregunta o desea asesoramiento individual, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Technical data

Volumenstrom (max.) in **m³/h**

200

Werkseitige Einstellung der Luftvolumenströme in m³/h	
Grundlüftung (Stufe 1)	50
Reduzierte Lüftung (Stufe 2)	75
Nennlüftung (Stufe 3)	115
Intensivlüftung (Stufe 4)	155
externer Druckverlust bei max. Luftvolumenstrom (max.) in Pa	215
Einstellbereich der Luftvolumenströme in m³/h	
Grundlüftung (Stufe 1)	50
Reduzierte Lüftung (Stufe 2)	55 bis Stufe 3 abzüglich 5
Nennlüftung (Stufe 3)	Stufe 2 zuzüglich 5 bis Stufe 4 abzüglich 5
Intensivlüftung (Stufe 4)	Stufe 3 zuzüglich 5 bis 200
Lufteintrittstemperatur in °C	
Min. (in Verbindung mit elektr. Vorheizregister)	-20
Max.	+35
Umgebungstemperatur in °C	
Min.	5
Max.	35
Feuchte	
Max. relative Raumluftfeuchte in %	70
Max. absolute Abluftfeuchte g/kg	12
Gehäuse	
Werkstoff	EPP
Farbe	schwarz
Maße ohne Anschluss Stutzen (L x B x H) in cm	100 x 65 x 30
Gesamtgewicht in g	18.000
Anzahl Gleichstrom-Radialventilatoren Mit konstanter Volumenstromregelung	2
Filterklasse gemäß ISO 16890	
Außenluftfilter - Auslieferungszustand - Zubehör	ISO Coarse 65 % ISO ePM1 70 %
Abluftfilter - Auslieferungszustand - Zubehör	ISO Coarse 65 % ISO Coarse 65 %
Feuchteänderungsgrad in %	-

Wärmerückgewinnung	
Temperaturänderungsgrad nach ErP in %	86
Wärmebereitstellungsgrad nach DIBt in %	88
Werkstoff Gegenstrom-/Enthalpiewärmetauscher	PET
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme nach DIBt in W(m³/h)	0,35
Nennspannung	1/N/PE 230 C /50 Hz
Spezifische elektrische Leistungsaufnahme in W	
Betrieb ohne Vorheizregister	175
Betrieb mit integriertem elektrischen Vorheizregister (Zubehör)	1675
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 1254 /2014	
- Handsteuerung	A
- Zeitsteuerung	A
- Zentrale Bedarfssteuerung	A
- Steuerung nach örtlichem Bedarf	-

Downloads

- [Datenblatt](#)
- [Technologie-Broschüre Wohnungslüftungs-Systeme](#)
- [Energielabel](#)